



頑丈さの証明

回転レーザー
PR 30-HVS A12



シンプルな操作で 確かに捉える高性能

回転レーザー PR 30-HVS A12



用途

- 基準線の写しに
- コンクリート打設に
- 掘削作業に
- スロープセッティングに

特長

- ボタン一つのシンプル設計で簡単操作
- 優れた耐久性—新しく設計された衝撃吸収のハンドルを装着、また IP66 の耐候性を実現し現場における耐久性を向上
- デジタルインジケーターで優れた視認性を確保
- 12 センチの受光器窓は現場において、素早くレーザーをキャッチ
- 日光に影響されないパルスパワーテクノロジー
- 動調整可能な自動三脚 PRA 90 がオプションで選択可能



回転レーザー PR 30-HVS A12

品名	品番	内容	注文数
回転レーザー PR 30-HVS A12	2134763	PR 30-HVS A12 回転レーザー本体	1

回転レーザー PR 30-HVS A12 基本セット	3572199	PR 30-HVS A12 回転レーザー基本セット	1
----------------------------------	---------	---------------------------	---

技術データ

有効照射距離 (直径)	2 m ~ 500 m (PRA 30 使用時)		
有効通信距離	150 m (PRA 30)	測定精度	10m での精度 ± 0.5mm
レーザークラス	可視、レーザークラス 2、620 ~ 690nm/Po<4.85mW ≧ 300/min		
自動整準範囲	± 5°	動作温度	- 20℃ ~ 50℃
保管温度	- 25℃ ~ 60℃	落下試験高さ	1.5m
重量	2.5kg (バッテリーを含む)		
保護レベル	IP66 (バッテリーおよびバッテリー収納部を除く)		

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

別売品

品名	品番	品名	品番
三脚用ケース PUA 40	377847	三脚用ケース PUA 44	2017720
三脚 PRA 90	2017478	リモートコントロール PRA 92	2017479
三脚 PUA 25	2107119	鉛直アダプター PRA 770	435440
ウォールマウント PRA 72	2088509	三脚 PA 931 (CM)	315998
三脚 PA 921	378663	三脚 PUA 25	2107119
ファサードアダプター PRA 760	435439	水ぬきアダプター PRA 750	435441
水ぬき受光器ホルダー PRA 751	435442	スロープアダプター PRA 79	2071083
スタッフ PUA 53 CM	2107220	スタッフ PUA 55 (CM)	435443



日本ヒルティ株式会社
〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20

電話 ☎ 0120-66-1159 ファックス ☎ 0120-23-2953
www.hilti.co.jp

00258 (1)