



HILTI

対象物を選ばない パワフルモデル

ワイヤーソー
DS WS 15

HILTI
DS-WS 15

大断面切断で 画期的な性能を発揮

ワイヤーソー DS WS 15

用途

- 建造物の構造改修—あらゆる種類・形状の開口部切断
- 鉄筋コンクリートから鋼構造物まで切断可能
- 構造物（橋、煙突、基礎）の制御された技術的解体
- 騒音・振動に制約のある場所での切断

特長

- 高周波モーターとコントロール制御装置でワイヤー周速度が無段階で調整可能ワイヤレスリモコン操作
- 切断性能を最大化するためエアコンプレッサーによる最適な張力
- コントロールデスク制御装置でオン/オフをコントロール可能



ワイヤーソー DS WS 15

品名	品番	内容	注文数
ワイヤーソー DS WS 15	2059945	1xワイヤーソー DS WS 15, 1xコントロールボックス, 2xシングルプーリー, 1xウォーターサプライロング, 1xウォーターサプライショート, 2xホース 10m, 1x ツールボックス	1

技術データ

電源電圧	3相 400V
定格電源	15kw
IP 保護等級	IP65
スピンドル回転数	0-1700rpm
ワイヤー収納容量	9200mm
ワイヤー径	8-12mm
ワイヤー速度	0-27m/s
A-加重時音圧レベル	79dB (A)
駆動プーリー直径	280mm
寸法（縦×横×高さ）—コントロールユニット	520×590×920mm
寸法（縦×横×高さ）—ドライブ	1560×790×920mm
重量—コントロールユニット	68kg
重量—ドライブユニット	266kg

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

アクセサリ

品名	品番
シングルプーリー-DSW-SPP	365427
リリースプーリー-DS-WSRW*	315834
クランピングブライヤー-DS-WSTHY	235845
クランピングジョー-DS-WJ	340426
コネクター-MV DS-WCセット (5個セット)	371383

*非在庫品、在庫については問合せ下さい。

ダイヤモンドワイヤー

品名	品番
DS-W 10.2 Steel 20%	377830
DS-W 10.8 Steel 100%	377781
DS-W 10.2 Dry concrete	377782

