



DXピン・製品情報

製品名 : TGW10-32P12 (コンクリート用)

1) ピン詳細

シャंक径	4.0mm
シャंक長	32mm
全長	58mm
内ネジ径	W10 (3/8 inch)
材質	合金鋼DIN17222 Ck67 (JISG3502 ピアノ線相当)
硬度	HRC 55.5 ± 1
表面処理	亜鉛めっき 5~13 μm
引張強度	22.86 kN
せん断強度	14.08 kN

2) 化学成分 (%)

C (炭素)	Si (ケイ素)	Mn (マンガン)	P (リン)	S (硫黄)	Cr (クロム)
0.63~0.69	0.15~0.35	0.70~0.85	0.03以下	0.03以下	0.12以下
Ni (ニッケル)	Cu (銅)	Al (アルミニウム)	Mo (モリブデン)	N (窒素)	Fe (鉄)
0.12以下	0.12以下	0.01~0.05	0.04以下	0.012以下	残り

3) 技術データ

平均最大耐力

引抜耐力	3.5 kN
------	--------

許容安全荷重

引張荷重	0.4 kN
------	--------

アプリケーション (コンクリートへの打釘)

端寄せ距離	打釘間隔	最小母材厚	貫入長	アプリケーションリミット
≥ 70mm	≥ 80mm	100mm	22mm~32mm	Fc = 390kg/cm ²