



確かな視認性 簡単な操作性

回転レーザー
PR 2-HS A12



自らを守る、耐衝撃性能

回転レーザー PR 2-HS A12

このコンパクトなボディで自身の安全を完璧に守ります。
ボタンひとつで全ての操作を完了させるシンプルな操作性。
きびしい現場のあらゆる要求にこたえる事を証明します。



用途

- 基準線の写しに
- コンクリート打設に
- 掘削作業に
- スロープセッティングに

特長

- ボタン一つのシンプル設計で簡単操作
- 優れた耐久性—新しく設計された衝撃吸収のハンドルを装着、また IP66 の耐候性を実現し現場における耐久性を向上
- デジタルインジケーターで優れた視認性を確保
- 12センチの受光器窓は現場において、素早くレーザーをキャッチ
- 日光に影響されないパルスパワーテクノロジー

回転レーザー PR 2-HS A12

品名	品番	内容	注文数
回転レーザー PR 2-HS A12	2131538	PR 2-HS A12 本体、PRA 20受光器本体、PRA 83受光器ホルダー、単3電池2本、取扱説明書、本体ケース	1
回転レーザー PR 2-HS A12 基本セット	3562931	回転レーザー PR 2-HS A12 (02)、バッテリー AA (2) アルカリ、受光器 PRA 20、受光器ホルダー PRA 83、ケース、バッテリーパック B 12/2.6、バッテリーチャージャー C4/12-50 100V	1

技術データ

使用範囲	受光器使用時：直径 2 ~ 600m		
精度	± 0.5mn/10m	光源	635nm、クラス 2
自動整準範囲	± 5°	耐候性	防塵防水構造 (IP66)
電源	充電式リチウムイオンバッテリーパック		
電池寿命	16 時間	作動温度範囲	- 20℃ ~ 50℃
本体寸法	200mm × 200mm × 246mm		
重量	2.5kg (バッテリーパックを含む)		

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

別売品

品名	品番	品名	品番
スロープアダプター PRA 79	2071083	受光器ホルダー PRA 83	2071084
三脚 PA 921	378663	バッテリーパック B12/2.6	2077976
受光器 PRA 20	2071120	バッテリーチャージャー	2076997
三脚 PUA 25	2107119	C4/12-50	

