



鮮やかな視点 目を奪うグリーン

マルチラインレーザー
PM 40-MG



指先で全てを操る

マルチラインレーザー PM 40-MG

思うがままに、シンプルな操作感で
あなたの仕事を大きく進化させる

用途

- 矩出しと鉛直確認
- 天井グリッド、吊天井の設置
- レベル出し、鉛直確認

特長

- 360°水平ライン
- 赤色レーザーに比べ、4倍向上した視認性
- 天井でクロスする2本の垂直ライン (240° / 250°)
- 12Vバッテリーパック採用
- 振り子ロックでモジュール保護
- 4本の垂直ライン、1本の水平360度フルライン



マルチラインレーザー PM 40-MG

品名	品番	内容	注文数
マルチラインレーザー PM 40-MG 基本セット	3587745	マルチラインレーザー PM 40-MG、ケース、バッテリーパック B12/2.6 Ah、バッテリーチャージャー C4/12-50 100V Sch	1
マルチラインレーザー PM 40-MG キット	3587747	マルチラインレーザー PM 40-MG、ケース、バッテリーパック B12/2.6 Ah、バッテリーチャージャー C4/12-50 100V Sch、受光器PMA 31 G、レベルアダプター PMA 86、ウォールマウントPMA 85、ターゲットプレートPRA 54、三脚PMA 20	1

技術データ

有効照射距離	20m (受光器なし) / 50m (受光器あり)		
レーザーアングル	1 H at 360° / 1 V at 240° / 1 V at 250°		
精度	± 2 mm/10 m	自動整準時間	3s
ライン太さ (距離 5m)	< 2.2 mm	自動整準範囲	± 3°
レーザークラス	クラス 2、可視、520 nm、地墨ポイント 630 nm		
バッテリー連続動作時間 (24度)	18h (水平ラインのみ)、14h (全ラインビームオン)		
自動スイッチオフ	60分後	動作温度	-10℃ to 40℃
防塵、防滴構造	IP 54 (バッテリー収納部を除く)		
三脚取付ネジ	BSW 5/8"	重量	1.24 kg (バッテリーを含む)

製品の仕様は予告なく変更することがあります。



ドア、窓、機器設備等のレベル出し



吊り天井の設置



間仕切り壁の設置



ご注意

- カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
- カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
- 掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
- 海外の画像を掲載しているため、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。



日本ヒルティ株式会社
〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20

電話 ☎ 0120-66-1159 ファックス ☎ 0120-23-2953
www.hilti.co.jp

00266 (1)