



# 日本には 日本のハツリ機が ある

ブレーカー  
TE 500-X



# コンパクトなボディに 大きな進化を搭載

## ブレイカー TE 500-X

ホコリの侵入を防ぎ、熱から守り、  
従来品と比べて2倍の耐久性を手に入れた



### 用途

- ・コンクリートの修正ハツリ
- ・タイル及びPタイルのはがし
- ・溝切り
- ・開口、貫通工事
- ・ノロはがし

### 特長

- ・ホコリ侵入、オーバーヒート防止機構搭載
- ・熱くならないグリップ部
- ・セルフメンテナンス可能

### ブレイカー TE 500-X

品名	品番	内容	注文数
ブレイカー TE 500-X 100V	2170921	1 x TE 500-X 100V	1
TE 500-X 114 コンボ AG チゼル	3596827	1 x TE 500-X 100V、1 x ケース 1 x チゼル TE-H17 SM28	1
TE 500-X コアコンボ	3596828	1 x TE 500-X 100V、1 x ケース 1 x チゼル TE-H17P SM28	1

### 技術データ

寸法 (LxWxH)	417 x 108 x 240mm	重量	4.9kg (5.0kg)
打撃エネルギー	7.5 J	打撃回数	3200 min-1
公称消費電力	1250W	三軸合成値	13.8 m/s <sup>2</sup>
ハツリ能力	640cm <sup>3</sup> /min		

製品の仕様は予告なく変更することがあります。



コンクリートの破壊、整形



タイルはがし



ご注意

- ・カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
- ・カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
- ・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
- ・海外の画像を掲載しているため、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。



日本ヒルティ株式会社  
〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20

電話 ☎ 0120-66-1159 ファックス ☎ 0120-23-2953  
www.hilti.co.jp