



HILTI

圧倒的な耐久性実現

ダイヤモンドコアドリル
DD 30-W

改修工事に最適

ダイヤモンドコアツール DD 30-W

DD 30-W はプロ中のプロに愛用されています。一切の妥協をせずに開発されました。トップスピン・ステップスイッチ・パワーコントロールの組み合わせ、極限までぜい肉をそぎ落とし、鍛え上げられたダイヤモンドコアツールをどうぞ。



用途

- **迅速・高作業性**
トップスピン機構
ハンマードリルに匹敵する穿孔スピード
- **低振動・低騒音**
母材を選ばず、居ながら改修工事に最適
- **安全・清潔**
無粉塵の環境、ノロ回収を実現

ダイヤモンドコアツール DD 30-W

| 品名 | 品番 | 内容 | 注文数 |
|-------------------------|---------|---|-----|
| ダイヤモンドコアシステム DD 30-W | 2043860 | DD 30-W 本体、ウォーターダムアッセンブリ、デブスゲージ、漏電遮断器付電源ケーブル、スプレー、ウエス、取扱説明書、本体ケース | 1 |

技術データ

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 定格電力 | 1450W | 定格電圧 | 100V |
| 定格電流 | 15.0A | 周波数 | 50/60Hz |
| 無負荷回転数 (回 / 分) | 8700min ⁻¹ | 穿孔径 | 8~35mm |
| 壁面・穴明箇所間の必要最小距離 | 36mm | 最大水圧 | 6 bar |
| 安全クラッチ解除トルク | 13Nm | 無負荷時音圧レベル | 84dB (A) |
| 3軸合成値* | 8 ms | 絶縁クラス | EN55014クラス準拠 |
| 本体寸法 | 441×191×120mm | 重量 | 7.6kg |

*EN60745-2に準拠

DD EC-1は、単体でも通常の水処理システムをご利用頂くことでご使用になれます。詳しくはお問合せください。



ダイヤモンドコアビット DD-C

サイズ 径: 8~35mm
長: 70/150/300mm 3サイズ



コアブレーカー DD-CB

(コンクリートピース抜きリッセル)
母材に残ったコンクリートピースの抜き取りを容易にします。

コアビット DD-C/コアブレーキングツール ※こちらに掲載していないサイズについてはお問合せください。

| | | ダイヤモンドコアビット DD-C | | | | コアブレーカー DD-CB | |
|------|-------|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------------|--------|
| | | 穿孔スピード重視 | | コアビット寿命重視 | | | |
| 刃先径 | 有効長 | 品名 | 品番 | 品名 | 品番 | 品名 | 品番 |
| 8 | 150mm | DD-C 8/150 SPX-T | 2076281 | | | | |
| 10 | 150mm | DD-C 10/150 SPX-T | 2076283 | | | | |
| 12 | 150mm | DD-C 12/150 SPX-T | 2076284 | DD-C 12/150 SPX-T abras. | 2139006 | DD-CB 12 | 338346 |
| 12.5 | 150mm | DD-C 12.5/150 SPX-T | 2076285 | DD-C 12.5/150 SPX-T abras. | 2139007 | | |
| 12.7 | 150mm | DD-C 12.7/150 SPX-T | 2076286 | DD-C 12.7/150 SPX-T abras. | 2076460 | | |
| 14 | 150mm | DD-C 14/150 SPX-T | 2076287 | DD-C 14/150 SPX-T abras. | 2076461 | DD-CB 14 | 338348 |
| 14.5 | 150mm | DD-C 9/16"/6" SPX-T | 2076288 | DD-C 9/16"/6" SPX-T abras. | 2076462 | | |
| 15 | 150mm | DD-C 15/150 SPX-T | 2076289 | DD-C 15/150 SPX-T abras. | 2076463 | DD-CB 15 | 338350 |
| 16 | 150mm | DD-C 16/150 SPX-T | 2076500 | DD-C 16/150 SPX-T abras. | 2076464 | DD-CB 16 | 338351 |
| 18 | 150mm | DD-C 18/150 SPX-T | 2076501 | DD-C 18/150 SPX-T abras. | 2076465 | DD-CB 18 | 338352 |
| 16 | 300mm | DD-C 16/300 SPX-T | 2076503 | DD-C 16/300 SPX-T abras. | 2076467 | DD-CB 16 | 338351 |
| 18 | 300mm | DD-C 18/300 SPX-T | 2076504 | DD-C 18/300 SPX-T abras. | 2076469 | DD-CB 18 | 338352 |
| 19 | 300mm | DD-C 3/4"/12" SPX-T | 2076505 | | | | |
| 20 | 300mm | DD-C 20/300 SPX-T | 2076507 | DD-C 20/300 SPX-T abras. | 2076471 | DD-CB 20 | 338355 |
| 22 | 300mm | DD-C 22/300 SPX-T | 2076508 | DD-C 22/300 SPX-T abras. | 2076472 | DD-CB 22 | 338357 |
| 24 | 300mm | DD-C 24/300 SPX-T | 2076509 | DD-C 24/300 SPX-T abras. | 2076473 | DD-CB 24 | 338359 |
| 25 | 300mm | DD-C 25/300 SPX-T | 2076510 | DD-C 25/300 SPX-T abras. | 2076474 | DD-CB 25 | 338360 |
| 28 | 300mm | DD-C 28/300 SPX-T | 2076512 | DD-C 28/300 SPX-T abras. | 2076476 | DD-CB 28 | 338362 |
| 30 | 300mm | DD-C 30/300 SPX-T | 2076514 | DD-C 30/300 SPX-T abras. | 2076478 | DD-CB 30 | 338364 |
| 32 | 300mm | DD-C 32/300 SPX-T | 2076515 | DD-C 32/300 SPX-T abras. | 2076479 | DD-CB 32 | 338365 |
| 35 | 300mm | DD-C 35/300 SPX-T | 2076518 | DD-C 35/300 SPX-T abras. | 2076482 | DD-CB 35 | 338368 |



日本ヒルティ株式会社
〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20

電話 ☎ 0120-66-1159 ファックス ☎ 0120-23-2953
www.hilti.co.jp